



アダプター&ケーブル

液体電極 DAC-OBE-2

電気絶縁油などの液体絶縁材料をJIS規格(C2101)に基づいて試験を行うための電極です。

誘電正接試験、体積抵抗率試験にご使用頂けます。

- 電 極 間 隔 : 1mm±0.1mm
- 電 極 面 積 : 100cm²
- 電 極 定 数 : 1000±57cm
- 静 電 容 量 : 88.5pF±5pF
- 試料使用量 : 50cc
- 寸法・質量 : 89.5φ×105(mm) 約1.3kg



絶縁材料測定用電極 DAC-OBE-7

絶縁紙、フィルムなどの絶縁材料の誘電率、誘電正接の試験をJIS規格(C2300-2)に基づいて行う試験用電極です。電極は絶縁油を含ませた状態で測定することも可能で、最大 120℃の高温にも耐えられるよう設計されております。

- 電 極 : 主 電 極 65.5φ
 ガード電極 66φ
 高 圧 電 極 84φ
 材 質 ステンレス製
- 測 定 電 圧 : 最大10kV
 但し、1kV以上は油浸状態にて測定
 5kV以上は電極全体を油中にて測定
- 測 定 温 度 : 最大120℃
- 含 浸 油 入 量 : 約350cc



シート電極 DAC-OBE-8

- 電 極 : 主 電 極 78φ
 ガード電極 80φ
 高 圧 電 極 100φ
 材 質 ステンレス製
- 測 定 電 圧 : 最大1kV

